

# SCHEDA TECNICA

bluagro



DISPO GUARD  
A Safer Life

## GUANTO ANTITAGLIO F SPALMATO BUNKER - GAN0408

- Guanto antitaglio "F" con palmo rivestito senza cuciture
- In schiuma di nitrile con "sistema stretch 3D"
- Certificato per 5 lavaggi a 60°C



## VANTAGGI



Elevata resistenza allo strappo grazie al rinforzo tra il pollice e l'indice



38% più leggero dei prodotti antitaglio "F" presenti sul mercato



Ottima resistenza al taglio



Grazie al suo spessore 18, offre un'eccellente destrezza per un guanto antitaglio di livello "F"



Livello di protezione calore da contatto 1 = 100°C



Antistatico EN16350



Rivestimento in schiuma microporosa per migliorare l'aderenza sul bagnato, con sistema touch screen



La maglia "stretch 3D system" aiuta a ridurre l'affaticamento della mano durante l'uso prolungato

## DESCRIZIONE COMPLETA

- Guanto in maglia senza cuciture 18 Jauge
- Maglia Stretch 3D System, fibra OEKOTEX®
- Maglia elastica rinforzata con filo di acciaio inox
- Rivestimento in schiuma di nitrile microporoso
- Zona di rinforzo in nitrile per l'indice del pollice
- Touch screen su 5 dita
- Dimensioni: lunghezza (mm) min 220 - 270 mm
- TDM a nuovo = 37 Newton
- Dopo 5 lavaggi e asciugature a 60 °C, livello di protezione "F"/A6 (± 33 Newton), ovvero 3338 g su 20 mm (rapporto di prova CTC: S250607029-2)

## INFORMAZIONI UTILI

- CONFEZIONAMENTO : confezionate in sacchetti da due paia. Cartone da 10 sacchetti da 12 paia, per un totale di 120 paia
- MINIMO ORDINE : 12 paia
- COLORE : blu
- TAGLIA : dalla 6 alla 11
- TEMPI DI CONSEGNA : alla conferma d'ordine
- CONSERVAZIONE MASSIMA : 5 anni dalla data di fabbricazione
- ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE : proteggere dalla luce

## NORMATIVE



CAT.  
II



CE 10/2011

EN 388:2016  
+A1:2018



4X43F

EN 407:2020



X1XXXX

EN 16350



## AREE DI UTILIZZO

