



# GAN0007

## GANT DE MANUTENTION AVEC PROTECTION LÉGÈRE

Gant de manutention avec intérieur de la main en polyuréthane – Jauge 13



LAVABLE



PROTECTION  
RENFORCÉE  
PAUME & DOIGTS



MANUTENTION  
FINE

### DESSCRIPTIF

Gants tricotés sans couture avec une enduction polyuréthane sur l'intérieur de la main, poignet élastique, laissent la main respirer.

Usage pour les manipulations fines nécessitant une excellente dextérité tout en protégeant les doigts et la paume de la main des souillures (liquides ou solides).

Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : Absence de risque d'allergie induits par le port du gant.

### NORMES



CAT 2



EN420

GANTS DE  
PROTECTION



EN388

### DOMAINE D'UTILISATION

Ateliers et services de maintenance, fabrication mécanique, réparation et entretien automobile...

### AVANTAGES

Grande dextérité

Un liseré de couleur différent par taille

Très bon rapport qualité prix

Seconde peau, évite les microcoupures

TEST	NIVEAU DE PERFORMANCE	
RÉSISTANCE À L'ABRASION	4	/ 4
RÉSISTANCE ANTI-COUPURE	1	/ 5
RÉSISTANCE ANTI-DÉCHIRURE	3	/ 4
RÉSISTANCE AUX PERFORATIONS	1	/ 4

### INFORMATIONS

CONDITIONNEMENT 12

QUANTITÉ MINI CDE 1

COLORIS EXISTANTS Gris

TAILLES / POINTURES 6 à 10

DÉLAI 48h