

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-2g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	190
Perforation	23,00cm
Laize	19,70cm

Surface / Feuille 453,10cm²

Origine France
Ecolabel 05/02/01

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,80 g/g
Vitesse d'absorption	5,00 s

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction >	500,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Résistance sens travers >	220,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance Plié en Z

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	KRAFT	
Quantité UC	20	1	
Poids Maxi. kg	5,85		
Longueur cm	54,00	19,70	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	19,70	13,50	
Code EAN	3378921293052		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	9
UV par palette	36
Hauteur palette en m	1,92
Volume UV en m3	0,0426



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com



Fabricant français et responsable
Hygiene products manufacturer