



CODE ARTICLE: 1013047

**Bouchons d'oreille à Usage  
Unique Laser Lite - Recharge  
pour LS400****Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT**Présentation générale****Numéro de référence**

1013047

**Type de produit**

Antibruit

**Gamme**

Bouchons d'Oreille

**Marque**

Howard Leight by Honeywell

**Industrie**

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

**Utilisation du produit**

Recharge jetable de 200 paires de bouchons d'oreille Laser Lite pour distributeur LS400.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

COULEURS ECLATANTES Rendent la protection plus attrayante et hautement visible. MOUSSE AUTO-AJUSTABLE La mousse polyuréthane s'étend pour épouser la forme de l'oreille de chaque utilisateur. FORME EN T Pour faciliter l'insertion et le retrait.

**Avantage**

Une idée brillante pour la protection auditive. La mousse à basse pression Laser Lite s'étend doucement à l'intérieur du canal auditif pour offrir un confort durable et sa forme en T facilite l'ajustement. La grande visibilité des couleurs rouge et jaune facilite et accélère les tests. En outre, les bouchons d'oreille Laser Lite sont disponibles dans des emballages et des distributeurs spéciaux, parfaits pour les usines et les industries de traitement ne tolérant pas les déchets d'emballage.

## Descriptif technique

**SNR (dB)**

35

**H (dB)**

34

**M (dB)**

32

**L (dB)**

31

**Données d'atténuation**

| Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)                             | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)    | 33.4 | 34.1 | 35.5 | 37.6 | 34.9 | 35.7 | 42.5 | 44.1 |
| Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB) | 4.6  | 4.7  | 4.6  | 4.1  | 5.0  | 2.8  | 2.9  | 4.2  |
| Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)       | 28.8 | 29.4 | 30.9 | 33.5 | 29.9 | 32.9 | 39.6 | 39.9 |

**Taille**

Fits All

**Couleur**

Jaune et Rouge

**Forme**

t

**Avec cordon**

Non

**Poids(g)**

0,48 grammes

## Certifications

**EPI catégorie EU**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Certification EU**

2777/12513-01/E00-00

## Photos et images

**PIC SKU - Pictures**
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/b0b16555aedd42f89c634480a0c67b17.jpg>

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

Instruction Manual - Laser Lite (global)

## Maintenance

### Cycle de vie

Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque usage.

### Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

### Instructions d'entretien

Les bouchons jetables sont fabriqués en TPE (élastomères thermoplastiques) ou en mousse polyuréthane. Il est déconseillé de les laver ou de les nettoyer. Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Une humidité excessive réduit l'atténuation du bruit et les propriétés de la mousse, pouvant ainsi entraîner une mauvaise adhérence.

## Conditionnement

### Code EAN

33552014416