



RÉF : LAV0007

**Lavette 50Gsm contact
alimentaire**

DESCRIPTIF COMPLET

- Ouverture de la perforation : grande
- Format 400 mm X 350 mm
- Plié en 4 dans sachet de 25 unités dans Sachet thermo rétractable
- Non-tissé Spunlace 80% Viscose 20% PET.
- Mace surfacique totale ISO 9073-1 = 50G/m² +/- 5
- Epaisseur a 0.5Kpa/ ISO 9073-2 = 0.9mm +/- 0.1
- Resistance Maximale a la rupture sens Bobine ISO 9073-3 = 70N/5cm
- Resistance Maximale à la rupture contresens Bobine ISO 9073-3 = 35N/5cm
- Allongement Maximale à la rupture sens Bobine ISO 9073-3 = 30%
- Allongement Maximale à la rupture contresens Bobine ISO 9073-3 = 30% = 75%
- Capacité d'absorption EN 1644-1 = 800%

AVANTAGES

- grâce aux grandes perforations elle piège plus facilement les salissures et par son grammage élevé elle est très absorbante.
- Lavette contact alimentaire en conforme HACCP.
- Fabrication Française donc avec faible empreinte carbone.

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

NORMES



HACCP

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONNEMENT : carton de 6 sachets de 25 unités
QUANTITÉ MINI CDE : 1 carton (100 lavettes)
COLORIS : Bleu
DÉLAI Stock

DOMAINES D'UTILISATION

