bleuagro

RÉF : GAN0330

NITRILE GENTLE TOUCH HQ VERT

NITRILE	VERT	NON POUDRÉ	XS-XL	AMBIDEXTRES	NON STERIL

Mélange à base de nitrile souple garantissant un niveau de confort élevé. Il offre une protection contre les risques chimiques spécifiques et contre les solvants en contact sporadique. Une excellente préhension en milieu humide ou sec. Il offre une grande variété d'utilisations générales mettant l'accent sur l'utilisation médicale, l'examen, transformation des aliments, la manipulation des aliments, analyses de laboratoire, production industrielle, etc.

Characteristics:

Convient aux personnes allergiques au latex	**Doigt texturé. Prise en main facile.**
Vert, Sans Poudre, Usage Unique, Ambidextres	**Construction robuste pour une plus grande durabilité**
Bord roulé, protection contre les déversements.	**Flexibilité et adaptabilité**

Étiquetage : Date de fabrication, date de péremption, numéro de lot, référence et code EAN. Nom du produit en plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, italien, portugais.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes et législation de sécurité.

Taille, guide des tailles et unités.

REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN
0404	Vert	S	7	8435234504048
0405	Vert	M	8	8435234504055
0406	Vert	L	9	8435234504062
0407	Vert	XL	10	8435234504079

Emballage et Design:

Distributeur de 100 pièces,

Dimensions : 250 x 75 x 130 mm

10 distributeurs de 100 units par caisse

1000 gants par caisse

63 caisses par palette

250x75x130mm

bleuagro

RÉF : GAN0330

NITRILE GENTLE TOUCH HQ VERT

Normes et Certifications:

- Catégorie III. CE marque selon le règlement (EU) 2016/425.
- Class I. Royale Decree 2017/745 qui réglemente les produits sanitaires, qui transpose Directive 93/42 CEE.
- Conforme aux exigences de manipulation des aliments. 10/2011 du 14 janvier 2011 relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- ASTM F1671 y ASTM F1670. Méthode d'essai standard pour la résistance des matériaux utilisés dans les vêtements de protection à la pénétration d'agents pathogènes transmissibles par le sang en utilisant la pénétration du bactériophage Phi-X174 comme système d'essai
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- ASTM D6978-05, Pratique standard pour l'évaluation de la résistance des gants médicaux à la perméation par les médicaments de chimiothérapie
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Point 7 EN 374-2. Point 5 standard EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5:2016
- EN 420:2003+A1:2009
- EN 455-1-2-3-4

Résistance chimique

PERMÉATION. EN ISO 374-1:2016/A1.2018
Les gants sont classés en termes de temps de passage, selon chaque produit chimique individuel pour lequel le gant résiste à la perméation :

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	6	J
SOUDE CAUSTIQUE 40%	6	K
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%	6	P
FORMALDÉHYDE 37%	4	T

Niveau de performance:

Temps (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

bleuagro

RÉF : GAN0330

NITRILE GENTLE TOUCH HQ VERT

Dégradation selon la norme EN ISO 374:

Le pourcentage de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique fabriqué lors de la perméation.

(DR) J : n-heptane = 34.4 %

(DR) K : Soude caustique 40% = -5.0 %

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30% = 13.2%

(DR) T: Formaldéhyde 37% = 27.05 %

L'EPI gant nitrile « Gentle Touch Nitrile HQ » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et teneurs cités ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Le présent EPI ne doit jamais être utilisé contre d'autres risques que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de ses EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 **EN ISO 374-5:2016**

Type B



J K T P **VIRUS** **CAT III**

Gant Dimension:

Dimension du gant	S	M	L	XL
Largeur de la paume	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
Longueur	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 250 mm	Min 250 mm
Épaisseur de la paume (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Épaisseur des doigts (± 0.02)	0.17	0.17	0.17	0.17
Épaisseur du brassard (± 0.02)	0.09	0.09	0.09	0.09
Masse . (± 0.3)	5.8	6.0	6.3	6.5