

#### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Couleur

Par SACHET (=UC)

30% Viscoce + 70% Polyester

**COMPOSITION** 

VERT

 $Grammage \hspace{3.5cm} 75,00~g~/~m^2$ 

Nombre de plis 1

Nombre de formats 25

Origine France NORME

Perforation / Longueur 35,00 cm

Laize / largeur 50,00 cm Agréé contact alimentaire

**HACCP** 

Type pliage X 6: Dimensions = 16.7 x 17.5 cm



Traitement antibactérien

cycle normal: 15 lavages

Résistance sens traction14.1 kg/50mmRésistance sens traction - humide10.2kg/50mmRésistance sens travers8.2 kg/50mmRésistance sens travers - humide7.8kg/50mm

Elongation sens traction 31% Elongation sens travers 76%

Absorption de l'eau 450%

Absorption de read 450%

Epaisseur 0,51 mm Quantité de formats par unité de vente : 150

**INFOS COMMERCIALES** 

Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

Présentation :

Référence douanière :

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages

63071030

traditionnels

## **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	CARTON	POLYFILM	
Quantité <b>UC</b>	6	1	
Poids kg	1,97		
Longueur cm	34,00	17,50	
Largeur cm	18,50	17,00	
Hauteur cm	36,00	7,50	
Code EAN	3378928181420	3378928181437	

# **PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	17
Nombre de niveaux	5
UV par palette	85
Hauteur palette en m	1,95
Volume UV en m3	0,0203



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%





#### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Couleur

Par SACHET (=UC)

ROSE 30% Viscoce + 70% Polyester

Grammage  $75,00 \text{ g}/\text{m}^2$ 

Nombre de plis 1

Nombre de formats 25

Origine France NORME

Perforation / Longueur 35,00 cm

Laize / largeur 50,00 cm Agréé contact alimentaire

**HACCP** 

**COMPOSITION** 

Type pliage X 6: Dimensions = 16.7 x 17.5 cm



Traitement antibactérien

cycle normal: 15 lavages

Résistance sens traction14.1 kg/50mmRésistance sens traction - humide10.2kg/50mmRésistance sens travers8.2 kg/50mmRésistance sens travers - humide7.8kg/50mm

Elongation sens traction 31% Elongation sens travers 76%

Liongation sens travers 70%

Absorption de l'eau 450%

Epaisseur 0,51 mm Quantité de formats par unité de vente : 150

**INFOS COMMERCIALES** 

Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Présentation :

Plus performant, plus économique que les essuyages

63071030

traditionnels

Référence douanière :

## **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	CARTON	POLYFILM	
Quantité <b>UC</b>	6	1	
Poids kg	1,97		
Longueur cm	34,00	17,50	
Largeur cm	18,50	17,00	
Hauteur cm	36,00	7,50	
Code EAN	3378928171421	3378928171438	

Type de palette	80x120
UV par niveau	17
Nombre de niveaux	5
UV par palette	85
Hauteur palette en m	1,95
Volume UV en m3	0,0203





#### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Couleur

Par SACHET (=UC)

JAUNE

Grammage 75,00 g / m<sup>2</sup>

Nombre de plis

Nombre de formats 25

Origine France

Perforation / Longueur 35,00 cm

Laize / largeur 50,00 cm Agréé contact alimentaire

1

**HACCP** 

**NORME** 

**COMPOSITION** 

30% Viscoce + 70% Polyester

Type pliage X 6: Dimensions = 16.7 x 17.5 cm



Traitement antibactérien

cycle normal: 15 lavages

Résistance sens traction14.1 kg/50mmRésistance sens traction - humide10.2kg/50mmRésistance sens travers8.2 kg/50mmRésistance sens travers - humide7.8kg/50mm

Elongation sens traction 31%

Elongation sens travers 76%

Absorption de l'eau 450%

Epaisseur 0,51 mm Quantité de formats par unité de vente : 150

**INFOS COMMERCIALES** 

Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

Présentation :

Référence douanière :

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages

63071030

traditionnels

## **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	CARTON	POLYFILM	
Quantité <b>UC</b>	6	1	
Poids kg	1,97		
Longueur cm	34,00	17,50	
Largeur cm	18,50	17,00	
Hauteur cm	36,00	7,50	
Code EAN	3378928191429	3378928191436	

Type de palette	80x120	
UV par niveau	17	
Nombre de niveaux	5	
UV par palette	85	
Hauteur palette en m	1,95	
Volume UV en m3	0,0203	





#### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Couleur

Par SACHET (=UC)

BLEU 30% Viscoce + 70% Polyester

Grammage 75,00 g / m<sup>2</sup>

Nombre de plis 1

Nombre de formats 25

Origine France NORME

Perforation / Longueur 35,00 cm

Laize / largeur 50,00 cm Agréé contact alimentaire

**HACCP** 

**COMPOSITION** 

Type pliage X 6: Dimensions = 16.7 x 17.5 cm

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Traitement antibactérien

cycle normal: 15 lavages

Résistance sens traction14.1 kg/50mmRésistance sens traction - humide10.2kg/50mmRésistance sens travers8.2 kg/50mmRésistance sens travers - humide7.8kg/50mm

Elongation sens traction 31%

Elongation sens travers 76%

Absorption de l'eau 450%

Epaisseur 0,51 mm Quantité de formats par unité de vente : 150

## **INFOS COMMERCIALES**

**Utilisation:** 

Facilite combat contre les contaminations

Présentation :

Référence douanière :

Très absorbant et résistant

## Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

63071030

## **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	CARTON	POLYFILM	
Quantité <b>UC</b>	6	1	
Poids kg	1,97		
Longueur cm	34,00	17,50	
Largeur cm	18,50	17,00	
Hauteur cm	36,00	7,50	
Code EAN	3378928161422	3378928161439	

Type de palette	80x120	
UV par niveau	17	
Nombre de niveaux	5	
UV par palette	85	
Hauteur palette en m	1,95	
Volume UV en m3	0,0203	





#### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par SACHET (=UC)

BLANC 30% Viscoce + 70% Polyester

**COMPOSITION** 

Couleur BLANC
Grammage 75,00 g / m²

Nombre de plis 1

Nombre de formats 25

Origine France NORME

Perforation / Longueur 35,00 cm

Laize / largeur 50,00 cm Agréé contact alimentaire

**HACCP** 

Type pliage X 6: Dimensions = 16.7 x 17.5 cm



Traitement antibactérien

cycle normal: 15 lavages

Résistance sens traction14.1 kg/50mmRésistance sens traction - humide10.2kg/50mmRésistance sens travers8.2 kg/50mmRésistance sens travers - humide7.8kg/50mm

Elongation sens traction 31% Elongation sens travers 76%

Liongation sens travers 70%

Absorption de l'eau 450%

Epaisseur 0,51 mm Quantité de formats par unité de vente : 150

**INFOS COMMERCIALES** 

Utilisation:

Facilite combat contre les contaminations

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Présentation :

Plus performant, plus économique que les essuyages

56031390

traditionnels

Référence douanière :

## **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	CARTON	POLYFILM	
Quantité <b>UC</b>	6	1	
Poids kg	1,97		
Longueur cm	34,00	17,50	
Largeur cm	18,50	17,00	
Hauteur cm	36,00	7,50	
Code EAN	3378928151423	3378928151430	

Type de palette	80x120
UV par niveau	17
Nombre de niveaux	5
UV par palette	85
Hauteur palette en m	1,95
Volume UV en m3	0,0203

