



RÉF : LAV0007

LAVETTE 50 GSM CONTACT ALIMENTAIRE

DESCRIPTIF COMPLET

- Ouverture de la perforation : grande
- Format 400 mm X 350 mm,
- Plié en 4 dans sachet de 25 unités dans Sachet thermo rétractable,
- Non-tissé Spunlace 80% Viscose 20% PET,
- Masse surfacique totale ISO 9073-1 = 50G/m² +/- 5,
- Epaisseur a 0.5Kpa/ ISO 9073-2 = 0.9mm +/- 0.1,
- Resistance Maximale a la rupture sens Bobine ISO 9073-3 = 70 N/5cm,
- Resistance Maximale à la rupture contresens Bobine ISO 9073-3 = 35 N/5cm,
- Allongement Maximale à la rupture sens Bobine ISO 9073-3 = 30%,
- Allongement Maximale à la rupture contresens Bobine ISO 9073-3 = 30% = 75%,
- Capacité d'absorption EN 1644-1 = 800%.

AVANTAGES

- Grâce aux grandes perforations elle piège plus facilement les salissures et par son grammage élevé elle est très absorbante,
- Lavette contact alimentaire en conforme HACCP,
- Fabrication Française donc avec faible empreunte carbone.

FABRIQUÉ EN FRANCE 

NORMES



INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONNEMENT : carton de 6 sachets de 25 unités

QUANTITÉ MINI CDE : 1 carton (150 lavettes)

COLORIS : Bleu

DÉLAIS : en stock

DOMAINES D'UTILISATION

