

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU  
 Grammage par pli (+/-1g) 16,50g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage DESL 40 pt  
 Nombre de formats 450  
 Perforation 25,00cm  
 Laize 19,40cm

Surface / Feuille 485,00cm<sup>2</sup>  
 Diamètre mandrin 61,30mm  
 Mandrin déchirable Oui  
 Diamètre extérieur 19,00cm  
 Origine France  
 Ecolabel 05/001/001

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui  
 Traitement WS Oui  
 Délimitabilité Non

Allongement longitudinal 11,00 %  
 Résistance sens traction > 450,00 N / m  
 Résistance sens traction - humide > 70,00 N / m  
 Résistance sens travers > 210,00 N / m  
 Résistance sens travers - humide > 35,00 N / m  
 Azurant optique NO/NON



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie tout haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	4,32			UV par palette	44
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378921611030				