

FICHE TECHNIQUE

GANT MANUTENTION ANTI COUPEURE - GAN0408

- Gant anti coupure "F" sans couture paume enduite
- mousse Nitrile sablée «Stretch 3D system»



AVANTAGES



Haute résistance à la déchirure grâce à son renfort zone pouce index



38% plus léger que les produits anticoupures "F" du marché



Très bonne résistance à la coupure



Par sa jauge 18, excellente dextérité pour un gant anti-coupure de niveau « F »



Anti chaleur de contact niveau 1 = 100° celcius



Anti statique EN16350



Enduction mousse microporeuse pour un meilleur grip sur préhension mouillée, permettant l'utilisation d'écrans tactiles "touch screen système"



Son tricot «Stretch 3D System» permet de moins fatiguer la main lors d'utilisations prolongées

DESCRIPTIF COMPLET

- Gant tricoté sans couture jauge 18
- Tricot « Stretch 3D Système », fibre OEKOTEX
- Tricot élastique en UHMW-PE armé fil inox
- Sans fibre de verre
- Enduction mousse de nitrile micro poreuse sablée
- Renfort nitrile encoche zone pouce index
- Touch screen sur les 5 doigts
- Dimension : longueur (mm) min 220 à 270 mm
- TDM à neuf = 37 Newtons

INFOS PRATIQUES

- CONDITIONNEMENT : Emballée en sachet par paire. Carton de 10 sachets de 12 paires soit 120 paires
- QUANTITÉ MINI CDE : un carton
- COLORIS : bleu
- TAILLES : 6 à 11
- DÉLAIS : confirmation à la commande
- STOCKAGE MAXI : 5 ans à date de fabrication
- CONSEIL DE STOCKAGE : à l'abri de la lumière naturelle

NORMES



CAT II




2016/425/EU



CE 10/2011



4X43F



X1XXXX

