



VESTE DE PLUIE - VES0165

- Veste en PU renforcée 240 g/m²
- Capuche
- Sans poche

AVANTAGES



Très confortable grâce à sa matière stretch système



Protège des projections d'eau et de certains produits chimiques



Capuche ne tombant pas devant les yeux et suffisamment grande pour permettre le port d'un casque de chantier



Meilleure résistance à l'usure et à la déchirure par sa conception renforcée

DESCRIPTIF COMPLET


- Veste en 60% polyamide et 40% polyuréthane
- Capuche élastiquée
- Poignet réglable avec boutons pressions
- Fermeture éclair sous rabat pression
- Epaisseur : 240 g/m²

INFOS PRATIQUES



- CONDITIONNEMENT : Sachet poly bag individuel
- QUANTITÉ MINI CDE : 1 Pc
- COLORIS : bleu, blanc
- TAILLES : XS à 3XL
- DÉLAI : confirmation a la commande

NORMES



**NIVEAU DE RÉSISTANCE A LA PÉNÉTRATION
AUX PRODUITS CHIMIQUES EN PAGE 2**

DOMAINES D'UTILISATION





VESTE DE PLUIE - VES0165

- Veste en PU renforcée 240 g/m²
- Capuche
- Sans poche

Destiné à la protection de l'ensemble du corps de l'utilisateur, à l'exception de la tête, des mains et des pieds, conformément aux normes suivantes :

EN 340 :2003 et EN ISO 13688 :2013 + EN ISO13688 :2013/A1 :2021 Vêtements de protection - Exigences générales

EN 14605 :2005+A1 :2009 pour la protection (équipement de type 4) contre les produits chimiques liquides :

- Eau de Javel domestique 4% (niveau 6),
- Hydroxyde de sodium 10% (niveau 6).

EN 13034 :2005+A1 :2009 pour la protection contre les risques chimiques en tant que combinaison complète (type 6) contre les liquides chimiques :

- Hydroxyde de sodium (10%) (3/3),
- Acide sulfurique (30%) (3/3),
- O-xylène (3/3)
- 1-Butanol (3/3).

Les tests ont été effectués après 5 cycles à 40°C.