

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU  
 Grammage par pli 17,00g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage MECANIQUE 40 pt  
 Nombre de formats 450  
 Perforation 30,00cm  
 Laize 19,40cm

Surface / Feuille 582,00cm<sup>2</sup>  
 Diamètre mandrin 76,50mm  
 Mandrin déchirable Oui  
 Diamètre extérieur 17,00cm  
 Origine France  
 Ecolabel N°5/1/77

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	12,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	380,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	85,00 N / m
		Résistance sens travers	240,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	40,00 N / m

Azurant optique NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage professionnel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

### Présentation :

Bobine à dévidage central

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,34		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921843035		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	11
UV par palette	55
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0443