

MAXNEW

Chaussure de sécurité à lacets montante,
Conforme à la norme CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Marron
Pointures 36 - 48



Michel (basse)
Pointures 36 - 48

20345
S3 SRC
EN ISO

METAL
FREE
Amagnétique

590Gr
Poids (42)

36 AU 48
Pointures

Caractéristiques techniques



Tige

- Cuir pleine fleur avec renforts polyuréthane à l'avant et au talon

Première de propreté

- Anatomique, antistatique et amovible

Doublure

- Cambrelle avec bourrelet de confort au talon

Intercalaire

- Anti-perforation en textile composite

Semelle extérieure

- Polyuréthane double densité
- Très antidérapante et antistatique
- Avec absorbeur de choc au talon

Coefficient d'adhérence

	PLANTE DU PIED	TALON
SRA	0,35	0,30
SRB	0,18	0,14

Norme

- CE EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointure

- 36 à 48

Embout

- Coquille composite, résistante à 200 joules

Coloris

- Noir/Orange

Conseil d'entretien :

- Appliquer régulièrement une graisse imperméabilisante sur les parties en cuir.

Préconisation métiers

- Industrie lourde & légère
- Transport & distribution
- BTP