

USAGE GÉNÉRAL

SYNTHÉTIQUES AVEC ENDUCTION

JUBA®

NYLON® + PU (POLYURÉTHANE)



TKE 04

TKE 02

TKE 04

GG TKE 04

Gants Nylon® sans coutures avec enduction de polyuréthane.



Cat. II

TKE 02
EN 388



0 1 3 1

TKE 04
EN 388



4 1 3 1

GG TKE 04
EN 388



4 1 3 1

applications

- Travaux d'assemblage général.
- Assemblage de composants.
- Industrie électronique.
- Génie civil léger.
- Fabrication générale.
- Ateliers mécaniques.

TKE 02



TKE 04

GG TKE 04

caractéristiques

- Flexibles, commodes et respirants. La jauge 15 confère un toucher maximal.
- Le support de Nylon®, outre le fait qu'il évite les peluches, offre un confort optimal.
- L'enduction de polyuréthane confère une prise maximale, tant en milieu humide que sec.
- Lavables à 42°C.
- Technologie «présteam»; prélavés et prévaporisés, pas de rétrécissement, élimination des traces de DMF.
- GG TKE 04. Couleur grise pour environnements salissants.
- Ergonomie excellente.
- TKE 02 avec enduction aux bouts des doigts seulement.

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
TKE 02	Bouts des doigts PU	Blanc	Jauge 15	S-23 cm M-24 cm L-25 cm XL-26 cm	S/7, M/8 L/9, XL/10	10 paires/paquet 240 paires/carton
TKE 04	PU sur la paume	Blanc		XS-22 cm S-23 cm M-24 cm L-25 cm XL-26 cm XXL-27 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	
GG TKE 04	PU sur la paume	Gris				