



MODELE CP 300 // 304024


Gant de polyester HDPE avec Spandex de couleur grise. Confection sans coutures en jauge 13. Enduction de polyuréthane gris sur la paume.

EN 420:03+A1.09 – Exigences générales de gants de protection.

EN 388:03 - Gants de protection contre risques mécaniques.

MARQUAGE DU GANT: KEEPSAFE®, référence, taille, marquage CE avec pictogramme et résistance obtenue.

TAILLE: XS/6,S/7,M/8,L/9,XL/10 et XXL/11



HOMOLOGUÉ PAR

LEITAT

C/ de la Innovació, 2

08225 Terrasa BARCELONA

Organismo Notificado: 0162

N° Certificado: IN.01583.2012.OC.CE

EN 388

NIVEAUX DE PROTECTION:

	1	2	3	4	5
A) Abrasion (N° Cycles)	100	500	2000	8000	-----
B) Coupure (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Déchirure *(N)	10	25	50	75	-----
D) Perforaion *(N)	20	60	100	150	-----

APPLICATIONS

Manipulation d'éléments abrasifs et coupants, industries du verre et céramique, industrie métallurgique, manipulation de "feuilles" de métal et de pièces huileuses.

NON RECOMMANDE POUR :

Travaux présentant un risque de happement par des parties mobiles de machines.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tous les gants, neufs ou déjà utilisés, doivent être contrôlés entièrement avant leur utilisation, notamment après un traitement de nettoyage, pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Si ils doivent être réutilisés les gants ne doivent pas être stockés ou remisés dans des endroits pollués ou contaminés et seront soigneusement nettoyés avant d'être retirés en toute sécurité.

STOCKAGE

Stocker les gants en un lieu frais et sec, à l'abri de la lumière solaire, dans leur emballage. La vie du gant ne peut s'espécifier et dépend des applications et de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est approprié à l'usage prévu.

INFORMATION GENERALE

Ces produits ont été fabriqués sous un Système Qualité Déposé, conforme aux exigences de la norme ISO 9001 : 2008. Aucun des matériaux ou procédés utilisés pour leur fabrication n'est réputé porter préjudice à l'utilisateur.

REMARQUE

Les informations fournies ont pour but d'aider l'utilisateur dans la sélection d'équipements de protection individuelle. Les résultats de l'examen physique obtenus en laboratoire contribuent également à la sélection des gants. Cependant, il est compréhensible que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées. Il est par conséquent de la responsabilité de l'utilisateur final, et non de celle du fabricant, de déterminer l'adéquation des gants à l'utilisation qu'il souhaite en faire.

Ce modèle offre une protection à la coupure, mais ce n'est pas un gant anticoupure à proprement dit.

Importé par:

Bunzl Distribution Spain S.A. CIF A43058387

C/ Terrisaires, 14-22 (Pol. Ind. La Cometa)

43700 El Vendrell (Tarragona)