

PROTECTION MOYENNE (EN 388 NIVEAU 3)



SKST/46

SKST/25 SKST/36 SKST/46 SKST/56 5710

Manchettes anticoupeure avec fibre Kevlar®.

La manchette doit s'employer avec un gant approprié par-dessus, la photo montre seulement la forme même de celle-ci.

Anticoupeure	
EN 388	CPPT
Niveau 3 7,24 (indice)	Niveau III 1.295 gr.

applications

- Industrie automobile.
- Fonderie.
- Manipulation de plastiques coupants ou de fil de fer et câbles métalliques.
- Manipulation du verre.



5710

SKST/46

caractéristiques

- La fibre et 100% aramide KEVLAR® confère une grande résistance à la coupure, à la déchirure et à la friction tout en maintenant une grande dextérité pour l'utilisateur.
- L'orifice pour le pouce évite que la manchette ne se retrousse, laissant alors à découvert le poignet et l'avant-bras.
- Bonne résistance à la chaleur de contact (niveau 1) selon la norme EN 407.
- Modèle 5710 pour une utilisation par-dessus le vêtement grâce à sa construction monocouche, plus légère et élastique.

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
SKST/25	Lisse	Jaune	Jauge 10	25 cm	Unique	A l'unité 288 unités/carton
SKST/36				36 cm		
SKST/46				46 cm		
SKST/56				56 cm		
5710				50 cm		

KEVLAR® est une marque déposée de DuPont de Nemours and company.